



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Non-Fused Terminal Block, 12-Way, 5 → 32A, 10 AWG Wire, Screw Termination

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 865-9833

Overview

บล็อกเทอร์มินัลแบบเสียบ RS PRO 12 ทาง (2 x 12) ผลิตจากโพลีอะไมด์ (PA66)
มีการเชื่อมต่อแนวนอนและเป็นแบบกึ่งแข็ง ทนไฟ

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเป็นโมดูลาร์สำหรับการติดตั้งแบบแนวนอน ใช้วัสดุ PA66 ที่ทนไฟ มีช่วงกระแสกว้าง 5–32A
รองรับสายขนาด 10 AWG และการยึดแบบสกรู
เหมาะสำหรับงานเชื่อมต่อไฟฟ้าบนแผงที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัยในการใช้งาน

Features

- 12 ทาง (2 x 12 Way) แบบ plug-in
- วัสดุตัวเรือน: Polyamide (PA66) กึ่งแข็งและทนไฟ
- การเชื่อมต่อแนวนอน (horizontal plug orientation)
- Termination Method: Screw
- ไม่ใช่แบบฟิวส์ (Fused: No)
- รองรับกระแส 5 - 32A
- รองรับสายขนาด 10 AWG / Cable CSA 6mm²
- Voltage Rating 450 V
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -40°C ถึง +105°C
- Contact Material: Brass, Contact Plating: Nickel

Applications

- จุดต่อสายในตู้คอนโทรลและตู้จ่ายไฟ
- แผงเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ในระบบไฟฟ้า
- การต่อสายไฟที่ต้องรองรับสายขนาดใหญ่ (10 AWG)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Ways	12
Current Rating	5 - 32A
Wire Size	10 AWG
Termination Method	Screw
Fused	No
Material	Polyamide
Voltage Rating	450 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Cable CSA	6mm ²
Colour	Natural
Maximum Operating Temperature	+105°C
Contact Material	Brass
Contact Plating	Nickel



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com