




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Non-Fused Terminal Block, 3-Way, 16A, 2.5 mm² Wire, Screw Down Termination

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 495-6266

Overview

หัวต่อเทอร์มินัลแบบถอดได้ (Disconnectable terminal block) รุ่น 3 ทาง ของ RS PRO รองรับกระแส 16A สำหรับสายขนาด 2.5 mm² ใช้วิธีการยึดแบบ Screw Down และระบุวัสดุเป็น Nylon สีที่ระบุในสเปคคือ White โดยคำอธิบายกล่าวว่าสามารถมีให้เลือกทั้ง 2 และ 3 pole และสี brown หรือ white

เป็นเทอร์มินัลแบบถอดได้ที่ออกแบบเพื่อการต่อ-ถอดอย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาวงจร ข้อมูลสเปคให้รายละเอียดการใช้สาย กระแส แรงดัน และวัสดุที่ชัดเจน ควรพิจารณาว่าเป็นแบบไม่ฟิวส์ (Non-Fused) หากต้องการป้องกันวงจรเพิ่มเติมต้องจัดการแยกต่างหาก

Features

- Number of Ways: 3
- Current Rating: 16A
- Wire Size: 2.5 mm²
- Termination Method: Screw Down
- Mounting Type: Cable Mount
- Fused: No
- Material: Nylon
- Voltage Rating: 400 V
- Colour: White (สเปค); คำอธิบายระบุมีให้เลือก brown หรือ white
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Gender: Female
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Tin
- Disconnectable: มีระบุในคำอธิบายว่าเป็น Disconnectable terminal block
- มีให้เลือก 2 และ 3 pole ตามคำอธิบาย

Applications



- การต่อ-ถอดสายเมื่อบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนวงจร (ตามคำอธิบาย)
- การต่อสายที่ต้องการเทอร์มินัลแบบถอดได้และการยึดด้วยสกรู

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Ways	3
Current Rating	16A
Wire Size	2.5 mm ²
Termination Method	Screw Down
Mounting Type	Cable Mount
Fused	No
Material	Nylon
Voltage Rating	400 V
Colour	White
Maximum Operating Temperature	+105°C
Gender	Female
Contact Material	Brass
Contact Plating	Tin



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com