



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PTRVB Series PTRVB 4-FI/BU Distribution block, 13-Way, 1.75 A @ 1.5 mm², 32 A @ 4 mm², 26 → 14

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 3270221

Overview

Phoenix Contact PTRVB series เป็นมาร์แชลลิ่งเทอร์มินัลขนาดกะทัดรัดใช้ในการจัดเรียงสัญญาณในงานอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ

Features

- Number of Ways: 13
- Termination Method: Push In
- Mounting Type: 5, NS 35/7, NS 35/15
- Material: Polyamide
- Voltage Rating: 250 V
- Cable CSA: 0.14 - 2.5 mm²
- Series: PTRVB
- Colour: Blue, Grey
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Wire Size: 26 - 14 AWG
- Current Rating: 1.75 A @ 1.5 mm², 32 A @ 4 mm²
- Fused: No

Applications

- การมาร์แชลลิ่งสัญญาณในงานอัตโนมัติ
- การเดินสายและการจัดการสัญญาณภายในตู้ควบคุม

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Ways	13
Current Rating	1.75 A @ 1.5 mm ² , 32 A @ 4 mm ²
Wire Size	26 - 14 AWG
Termination Method	Push In
Mounting Type	5, NS 35/7, NS 35/15
Fused	No
Material	Polyamide
Voltage Rating	250 V
Cable CSA	0.14 - 2.5mm ²
Series	PTRVB
Colour	Blue, Grey
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	+105°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com