



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series PLC CPU for Use with FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module, Analogue

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX5U-32MT/DSS

Overview

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series PLC รุ่น FX5U-32MT/DSS (CPU สำหรับใช้งานร่วมกับ FX5 Expansion Adapter และ FX5 Extension Module)

FX5U เป็นโมเดลแรกของซีรีส์ iQ-F ที่เน้นให้ประสิทธิภาพสูงในขนาดกะทัดรัดและต้นทุนที่คุ้มค่า ข้อมูลระบุความสามารถด้านอินพุต/เอาต์พุตแบบแอนะล็อก, ความจุโปรแกรมและหน่วยความจำที่รองรับการขยายผ่านโมดูลเสริม รวมทั้งอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232C/RS485

Features

- Manufacturer Series: MELSEC iQ-F
- จำนวนอินพุต: 16 (Input Type: Analogue)
- จำนวนเอาต์พุต: 16 (Output Type: Analogue)
- ใช้ร่วมกับ: FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
- Voltage Category: 5 V dc, 24 V dc
- Program Capacity: 128 kB
- Memory: Device/Label Memory 120 kB, Program Capacity 128 kB, SD Memory Card 4 GB, Data Memory/Standard ROM 5 MB
- มิติ: 150 x 90 x 83 mm (Length x Width x Depth)
- Mounting Type: Desktop
- Programming Language: Function Block Diagram/Ladder Language (FBD/LD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
- Programming Interface: Computer
- Display Included: Yes
- Communication Ports: RS232C, RS485 (จำนวนพอร์ต 2)
- Operating Temperature Range: -20 ถึง +55 °C
- Output Current: 480 mA, 900 mA



Applications

- การใช้งานในพื้นที่ติดตั้งจำกัดที่ต้องการสมดุลระหว่างขนาด ประสิทธิภาพ และต้นทุน (ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)
- การใช้งานที่ต้องการการขยายฟังก์ชันผ่าน FX5 Expansion Adapter และ FX5 Extension Module

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	MELSEC iQ-F
Number of Inputs	16
Output Type	Analogue
For Use With	FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
Input Type	Analogue
Number of Outputs	16
Voltage Category	5 V dc, 24 V dc
Program Capacity	128 kB
Depth	83mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Length	150mm
Width	90mm
Mounting Type	Desktop
Programming Language Used	Function Block Diagram/Ladder Language (FBD/LD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Programming Interface	Computer
Display Included	Yes
Memory	120 (Device/Label Memory) kB, 128 (Program Capacity) kB, 4 (SD Memory Card) GB, 5 (Data Memory/Standard ROM) MB
Communication Port Type	RS232C, RS485
Maximum Operating Temperature	+55°C
Dimensions	150 x 90 x 83 mm
Number of Communication Ports	2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Current

480 mA, 900 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com