



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIMATIC S7-1200 Series PLC CPU for Use with SIMATIC S7-1200 Series, 20.4 → 28.8 V dc Supply, Digital,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6ES7211-1AE40-0XB0

Overview

Siemens SIMATIC S7-1200 CPU (6ES7211-1AE40-0XB0) เป็นหน่วยประมวลผลสำหรับระบบ SIMATIC S7-1200 ให้แหล่งจ่าย 20.4–28.8 V dc มีอินเทอร์เฟซ Ethernet/PROFINET และรองรับการเขียนโปรแกรมหลายภาษา

หน่วยประมวลผล S7-1200 นี้ออกแบบมาเป็นหัวใจของระบบอัตโนมัติขนาดเล็กถึงกลาง ให้การสื่อสารผ่าน Ethernet/PROFINET, หน่วยความจำ 1 MB และโปรแกรมความจุประมาณ 30 kB เหมาะสำหรับการควบคุมกระบวนการที่ต้องการการสื่อสารเครือข่ายและการรองรับสัญญาณอนาล็อกเล็กน้อย (มี 2 ช่องเป็น analogue inputs)

Features

- Manufacturer Series: SIMATIC S7-1200
- Supply Voltage: 20.4 - 28.8 V dc
- Number of Digital Inputs: 6 (รวม 2 ที่เป็น analogue switch)
- Number of Analogue Inputs: 2
- Number of Digital Outputs: 4 (Transistor)
- Output Type: Digital, Transistor
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Memory: 1 MB
- Program Capacity: 30 kB
- Battery Backup: Yes
- Mounting Type: DIN Rail, Wall Mount
- Dimensions: 100 x 90 x 75 mm
- Programming Language Used: FBD, LAD, SCL
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Output Current: 500 mA
- Number of Communication Ports: 1
- Communication Port Type: Ethernet, Profinet, UDP



Applications

- การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติขนาดเล็กถึงกลาง
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Ethernet/PROFINET
- งานที่ต้องการอินพุตอนาล็อกจำกัด (2 ช่อง) ร่วมกับอินพุตดิจิทัล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	SIMATIC S7-1200
Number of Inputs	6 (Digital, 2 switch as Analogue)
Output Type	Digital, Transistor
For Use With	SIMATIC S7-1200 Series
Supply Voltage	20.4 - 28.8 V dc
Input Type	Analogue, Digital
Number of Digital Inputs	6
Number of Outputs	4 (Digital Output, Transistor Output)
Voltage Category	24 V dc
Network Type	Ethernet
Number of Digital Outputs	4
Kit Included	No
Better World Claim	Saves energy
Interface	Ethernet, PROFINET
Better World Product	Yes
Memory	1 MB
Dimensions	100 x 90 x 75 mm
Programming Interface	Profinet
Minimum Operating Temperature	-20°C
Battery Backup	Yes
Number of Analogue Outputs	0
Width	90mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	100mm
Depth	75mm
Program Capacity	30 kB
Number of Analogue Inputs	2
Mounting Type	DIN Rail, Wall Mount
Programming Language Used	FBD, LAD, SCL
Maximum Operating Temperature	+60°C
Output Current	500 mA
Communication Port Type	Ethernet, Profinet, UDP
Number of Communication Ports	1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com