




Industrial Automation Products & Solutions



Omron CP1L Series PLC CPU for Use with SYSMAC CP1L Series, 100 → 240 V Supply, Relay Output, 24 (DC)-Input, DC

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : CP1L-M40DR-A

Overview

PLC CPU Omron CP1L-M40DR-A สำหรับซีรีส์ SYSMAC CP1L ให้ประสิทธิภาพเพื่อถือได้ ขนาดกะทัดรัด รองรับ I/O สูงสุด 40 ช่อง และความจุโปรแกรม 10000 steps พร้อมหน่วยความจำข้อมูล 32000 words

อุปกรณ์นี้รวมความจุโปรแกรมสูงกับความสามารถจัดการ I/O ที่อ่อนช้อยมากในตัวเครื่องกะทัดรัด เหมาะกับโปรเจกต์อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ต้องการพอร์ตสื่อสารพื้นฐานและการติดตั้งแบบ DIN Rail

Features

- รองรับ Number of Inputs: 24 (DC)
- Number of Outputs: 16 (Relay) / Output Type: Relay
- Supply Voltage: 100 - 240 V (Voltage Category 85 - 264 V ac)
- โปรแกรมความจุ 10000 Steps และ Data Memory 32000 Words
- Communication Port: USB 1.1 (1 พอร์ต)
- มี Battery Backup
- Mounting Type: DIN Rail
- Programming Language: Ladder Logic
- Dimensions: 150 x 110 x 85 mm
- Output Current: 2 A
- ระบุ Number of Analogue Inputs: 25 และ Number of Analogue Outputs: 25 ตามสเปคที่ให้มา

Applications

- การใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการ PLC ขนาดกะทัดรัดและการจัดการ I/O หลายช่อง

Specifications

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|---|
| Manufacturer Series | CP1L |
| Number of Inputs | 24 (DC) |
| Output Type | Relay |
| For Use With | SYSMAC CP1L Series |
| Supply Voltage | 100 - 240 V |
| Input Type | DC |
| Number of Digital Inputs | 24 |
| Number of Outputs | 16 (Relay) |
| Voltage Category | 85 - 264 V ac |
| Network Type | USB |
| Number of Digital Outputs | 16 |
| Number of Communication Ports | 1 |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Dimensions | 150 x 110 x 85 mm |
| Communication Port Type | USB 1.1 |
| Width | 110mm |
| Output Current | 2 A |
| Memory | 10000 (Program Memory) Steps, 32000 (Data Memory) Words |
| Programming Interface | Computer |
| Battery Backup | Yes |
| Program Capacity | 10000 Steps |
| Depth | 85mm |
| Length | 150mm |
| Number of Analogue Outputs | 25 |
| Number of Analogue Inputs | 25 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| | |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Programming Language Used

Ladder Logic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com