



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIMATIC S7-1200 Series PLC CPU for Use with SIMATIC S7-1200 Series, 20.4 → 28.8 V dc Supply, Digital,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6ES7212-1AE40-0XB0

Overview

Siemens SIMATIC S7-1200 CPU (6ES7212-1AE40-0XB0) เป็นรุ่นสำหรับใช้งานภายในตลาดจีนโดยระบุว่าได้รับการ certified for full use within the China market มี I/O ภายในระดับพื้นฐาน (8 inputs, 6 outputs) และทำงานด้วยแรงดัน 20.4 - 28.8 V dc

รุ่นนี้เป็น CPU ขนาดพื้นฐานของ S7-1200 เหมาะกับงานควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการขนาดเล็กที่ต้องการ I/O ภายในจำนวนไม่มาก มีโปรแกรมความจุ 50 kB และหน่วยความจำ 1 MB พร้อมแบตเตอรี่สำรอง (Battery Backup) และรองรับภาษาโปรแกรม FBD, LAD, SCL

Features

- ยี่ห้อ: Siemens, รุ่น: SIMATIC S7-1200 (6ES7212-1AE40-0XB0)
- Manufacturer Series: SIMATIC S7-1200
- Supply Voltage: 20.4 - 28.8 V dc (Voltage Category 24 V dc)
- จำนวนอินพุตดิจิทัล: 8 (รวม 2 switch ใช้เป็น analogue)
- จำนวนเอาต์พุต: 6 (Digital, Transistor), Number of Digital Outputs: 6
- Number of Analogue Inputs: 2, Number of Analogue Outputs: 0
- Program Capacity: 50 kB, Memory: 1 MB
- Battery Backup: Yes
- Interface/Communication: Ethernet, PROFINET, UDP (Number of Communication Ports: 1)
- Output Current: 500 mA
- Dimensions: 100 x 90 x 75 mm
- Operating Temp: -20°C ถึง +60°C
- Mounting Type: DIN Rail, Wall Mount
- Programming Language Used: FBD, LAD, SCL

Applications



- การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการขนาดเล็ก
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการติดตั้งแบบ DIN Rail หรือ Wall Mount
- ระบบที่ต้องการการสื่อสารผ่าน PROFINET/Ethernet แต่มีข้อจำกัดด้าน I/O

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	SIMATIC S7-1200
Number of Inputs	8 (Digital, 2 switch as Analogue)
Output Type	Digital, Transistor
For Use With	SIMATIC S7-1200 Series
Supply Voltage	20.4 - 28.8 V dc
Input Type	Analogue, Digital
Number of Digital Inputs	8
Voltage Category	24 V dc
Number of Outputs	6 (Digital Output, Transistor Output)
Number of Digital Outputs	6
Network Type	Ethernet
Kit Included	No
Better World Claim	Saves energy
Interface	Ethernet, PROFINET
Better World Product	Yes
Programming Interface	Profinet
Battery Backup	Yes
Memory	1 MB
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Output Current	500 mA
Number of Communication Ports	1
Depth	75mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Program Capacity	50 kB
Display Included	No
Communication Port Type	Ethernet, Profinet, UDP
Dimensions	100 x 90 x 75 mm
Number of Analogue Inputs	2
Number of Analogue Outputs	0
Width	90mm
Programming Language Used	FBD, LAD, SCL
Length	100mm
Mounting Type	DIN Rail, Wall Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com