



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Modicon M241 Series PLC CPU, 240 V Supply, Relay Output, 14-Input

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : TM241CE24R

Overview

Schneider Electric Modicon M241 (รุ่น TM241CE24R) เป็น logic controller สำหรับการควบคุมเครื่องจักรและ motion control แบบง่าย โดยระบุจ่ายไฟ 240 V, มี 14 ขาเข้า และเอาต์พุตแบบรีเลย์ รวมการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (คำอธิบายระบุ 5 embedded ports; สเปคระบุ Number of Communication Ports: 4) และรองรับเครือข่ายเช่น Ethernet, ModBus, Profibus DP และ USB

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับงานควบคุมเครื่องจักรที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายช่องทางและฟังก์ชัน motion control พื้นพื้นฐาน ใช้การเขียนโปรแกรมด้วย CoDeSys มีหน่วยความจำ 64 MB และความจุโปรแกรมที่ระบุไว้ 128000 steps เหมาะกับการติดตั้งบนราง DIN และมีไฟเจอร์ด้านการสำรองพลังงาน (battery backup) และจอแสดงผลตามสเปค

Features

- Manufacturer Series: Modicon M241
- Model: TM241CE24R
- Supply Voltage: 240 V (Voltage Category 100 - 240 V)
- Number of Inputs: 14
- Number of Outputs: 10 (Output Type: Relay)
- Output Current: 2 A
- การสื่อสาร: Ethernet, ModBus, Profibus DP, USB; Communication Port Type ระบุ Ethernet, RS232, RS485, USB
- ในคำอธิบายระบุ 5 embedded ports; สเปคระบุ Number of Communication Ports: 4
- Programming Language: CoDeSys
- Programming Interface: Mini USB
- Memory: 64 MB; Program Capacity: 128000 Steps
- Mounting Type: DIN Rail
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +55°C
- Dimensions: 150 x 95 x 90 mm
- Better World Verification: Green Premium; Standards Met: CE
- Battery Backup: Yes; Display Included: Yes



Applications

- การควบคุมเครื่องจักรทั่วไป
- motion control แบบง่าย
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายช่องทางระหว่างอุปกรณ์ (Ethernet/ModBus/Profibus/USB/RS-485)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	Modicon M241
Number of Inputs	14
Output Type	Relay
Supply Voltage	240 V
Voltage Category	100 - 240 V
Number of Outputs	10
Network Type	Ethernet, ModBus, Profibus DP, USB
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Interface	RS-485
Programming Language Used	CoDeSys
Number of Communication Ports	4
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	90mm
Width	150mm
Output Current	2 A
Minimum Operating Temperature	-10°C
Memory	64 MB
Programming Interface	Mini USB
Battery Backup	Yes
Display Included	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CE
Dimensions	150 x 95 x 90 mm
Communication Port Type	Ethernet, RS232, RS485, USB
Program Capacity	128000 Steps
Depth	95mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com