



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Modicon M241 Series PLC CPU, Transistor Output, 14-Input

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : TM241CE24T

Overview

Modicon M241 logic controller สำหรับการควบคุมเครื่องจักร motion control แบบง่าย พร้อมการสื่อสารที่รองรับหลายพอร์ต เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายช่องทางและการควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ์รุ่น TM241CE24T มีข้อมูลสเปคที่ชัดเจน ได้แก่ 14 อินพุต, เอาต์พุตชนิดทรานซิสเตอร์ 10 ช่อง, แหล่งจ่าย 24 V, ความจุโปรแกรม 128000 ขั้นตอน, พอร์ตสื่อสาร (ระบุประเภท: Ethernet, RS232, RS485, USB) และรองรับการเขียนโปรแกรมด้วย CoDeSys พร้อมอินเทอร์เฟซ Mini USB นอกจากนี้มีจอแสดงผลและแบตเตอรี่สำรองติดตั้งบน DIN Rail และได้รับการระบุเป็น Better World Verification: Green Premium

Features

- Manufacturer Series: Modicon M241
- Number of Inputs: 14
- Number of Outputs: 10
- Output Type: Transistor
- Voltage Category: 24 V
- Communication Port Type: Ethernet, RS232, RS485, USB
- Programming Interface: Mini USB
- Programming Language Used: CoDeSys
- Program Capacity: 128000 Steps
- Display Included: Yes
- Battery Backup: Yes
- Mounting Type: DIN Rail
- Dimensions: 150 x 95 x 90 mm
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Better World Verification: Green Premium
- Number of Communication Ports: 4
- คำอธิบายระบุ: 5 embedded ports (ระบุในคำอธิบายสินค้า)



Applications

- การควบคุมเครื่องจักร
- การควบคุมการเคลื่อนไหวยก้านพื้นฐาน (motion control แบบง่าย)
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายช่องทางระหว่างอุปกรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	Modicon M241
Number of Inputs	14
Output Type	Transistor
Voltage Category	24 V
Number of Outputs	10
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Programming Interface	Mini USB
Width	95mm
Length	150mm
Depth	90mm
Program Capacity	128000 Steps
Display Included	Yes
Communication Port Type	Ethernet, RS232, RS485, USB
Dimensions	150 x 95 x 90 mm
Battery Backup	Yes
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Mounting Type	DIN Rail
Programming Language Used	CoDeSys
Number of Communication Ports	4



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com