



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Relay, Transistor Output, 6-Input, DC Input

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-10MT/ESS

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3S
Number of Inputs	6
Output Type	Relay, Transistor
For Use With	FX3 Series
Input Type	DC
Voltage Category	100 - 240 V ac
Number of Outputs	4
Network Type	Ethernet, ModBus
Depth	90mm
Length	60mm
Program Capacity	4000 Steps
Communication Port Type	RS422, USB
Dimensions	60 x 75 x 90 mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Width	75mm
Mounting Type	Wall Mount
Memory	4000 Steps



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Current	500 mA
Number of Communication Ports	2
Maximum Operating Temperature	+55°C
Programming Language Used	Instruction List, SFC, Step Ladder

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com