



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Relay, Transistor Output, 12-Input, DC Input

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-20MT-ESS

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3S
Number of Inputs	12
Output Type	Relay, Transistor
For Use With	FX3 Series
Input Type	DC
Voltage Category	100 - 240 V ac
Number of Outputs	8
Network Type	Ethernet, ModBus
Length	75mm
Depth	90mm
Program Capacity	4000 Steps
Communication Port Type	RS422, USB
Dimensions	75 x 75 x 90 mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Memory	4000 Steps
Width	75mm
Maximum Operating Temperature	+55°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Current	500 mA
Number of Communication Ports	2
Programming Language Used	Instruction List, SFC, Step Ladder
Mounting Type	Wall Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com