



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Transistor (Source) Output, 8 (Sink/Source)-Input,

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-14MT-DSS

Overview

Mitsubishi Electric FX3S-14MT-DSS เป็น PLC ซีรีส์ FX3S ขนาดกะทัดรัด ให้การควบคุมแบบ Transistor (Source) Output, จำนวนอินพุต 8 (Sink/Source), เอาต์พุต 6 (Transistor), แรงดันใช้งาน 24 V dc, รองรับการสื่อสาร Ethernet และ ModBus พร้อมพอร์ต RS422 และ USB, ขนาด 60 x 90 x 49 mm, ติดตั้งบน DIN Rail

ตามคำอธิบาย FX3S เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่คำนึงถึงพื้นที่และต้นทุน ให้ความยืดหยุ่นทางการเชื่อมต่อ (Ethernet/ModBus) และการตั้งค่าที่ง่าย เหมาะกับระบบควบคุมขนาดกะทัดรัดที่ต้องการ I/O รวมสูงสุดถึงประมาณ 30 I/O ตามที่ระบุ

Features

- Manufacturer Series: FX3S
- Number of Inputs: 8 (Sink/Source)
- Number of Outputs: 6 (Transistor)
- Output Type: Transistor (Source)
- Voltage Category: 24 V dc
- Network Type: Ethernet, ModBus
- Communication Port Type: RS422, USB
- Programming Interface: Mini USB B
- Memory: 16000 (EEPROM) steps
- Program Capacity: 4000 steps
- Dimensions: 60 x 90 x 49 mm
- Mounting Type: DIN Rail
- Standards Met: cUL, EC Directive, EMC Directive, UL
- Number of Communication Ports: 2
- Output Current: 500 (Per Point) mA

Applications



- แอปพลิเคชันที่คำนึงถึงพื้นที่และต้นทุน
- ระบบที่ต้องการการควบคุมขนาดกะทัดรัดและบำรุงรักษาง่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3S
Number of Inputs	8 (Sink/Source)
Output Type	Transistor (Source)
For Use With	FX3 Series
Input Type	Sink, Source
Voltage Category	24 V dc
Number of Outputs	6 (Transistor)
Network Type	Ethernet, ModBus
Minimum Operating Temperature	0°C
Memory	16000 (EEPROM) steps
Width	90mm
Communication Port Type	RS422, USB
Depth	49mm
Program Capacity	4000 steps
Programming Interface	Mini USB B
Length	60mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	cUL, EC Directive, EMC Directive, UL
Mounting Type	DIN Rail
Programming Language Used	Relay Symbol System, Step Ladder
Number of Communication Ports	2
Output Current	500 (Per Point) mA
Dimensions	60 x 90 x 49 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com