



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Transistor (Source) Output, 16 (Sink/Source)-Input,

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-30MT/DSS

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3S
Number of Inputs	16 (Sink/Source)
Output Type	Transistor (Source)
For Use With	FX3 Series
Input Type	Sink, Source
Voltage Category	24 V dc
Number of Outputs	14 (Transistor)
Network Type	Ethernet, ModBus
Length	100mm
Width	90mm
Dimensions	100 x 90 x 49 mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Depth	49mm
Program Capacity	4000 steps
Programming Interface	Mini USB B
Output Current	500 (Per Point) mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Communication Ports	2
Standards Met	cUL, EC Directive, EMC Directive, UL
Mounting Type	DIN Rail
Programming Language Used	Relay Symbol System, Step Ladder
Memory	16000 (EEPROM) steps
Communication Port Type	RS422, USB



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com