



## Industrial Automation Products & Solutions



### Eaton EasyE4 Series Logic Module, 12 V dc, 24 V dc Supply, Relay Output, 4-Input, Digital Input

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 197217 EASY-E4-UC-8RE1

## Overview

Eaton EasyE4 (รุ่น 197217 EASY-E4-UC-8RE1) เป็นโมดูลลอจิกที่รองรับแหล่งจ่าย 12 V dc และ 24 V dc มีเอาต์พุตแบบรีเลย์ จำนวนอินพุตดิจิทัล 4 ช่อง และออกแบบมาเพื่อการบูรณาการกับระบบ easyE4

ตัวโมดูลเน้นความสะดวกในการตั้งค่าและการบูรณาการกับระบบ easyE4 โดยมีเอาต์พุตเป็นรีเลย์และรองรับชุดภาษาโปรแกรมหลายรูปแบบ ข้อมูลสเปกตรัมรายละเอียดมาตรฐานที่ผ่านการรับรองและการติดตั้งหลายรูปแบบ แต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเอาต์พุตเฉพาะนอกเหนือจากจำนวนและประเภท

## Features

- Manufacturer Series: EasyE4
- Number of Inputs: 4 (Digital)
- Number of Digital Inputs: 4
- Output Type: Relay
- Number of Outputs: 4
- Number of Digital Outputs: 4
- Supply Voltage: 12 V dc, 24 V dc
- Number of Analogue Outputs: 0
- Number of Analogue Inputs: 0
- Display Included: Yes
- Programming Language Used: Easy Programming EDP, FBD, LD, ST
- Standards Met: หลายมาตรฐานตามข้อมูล (เช่น CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2)
- Mounting Type: Direct Mounting, Rail Mounting, Wal Mounting
- Dimensions: 35.5 x 58 x 90 mm
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C



## Applications

- การควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติทั่วไป
- การใช้งานร่วมกับ easyE4 control relay ในระบบอุตสาหกรรมและการผลิต

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer Series           | EasyE4                                                                                                                                                 |
| Number of Inputs              | 4                                                                                                                                                      |
| Output Type                   | Relay                                                                                                                                                  |
| Supply Voltage                | 12 V dc, 24 V dc                                                                                                                                       |
| Input Type                    | Digital                                                                                                                                                |
| Number of Digital Inputs      | 4                                                                                                                                                      |
| Number of Outputs             | 4                                                                                                                                                      |
| Voltage Category              | 24 V                                                                                                                                                   |
| Network Type                  | Ethernet                                                                                                                                               |
| Number of Digital Outputs     | 4                                                                                                                                                      |
| Kit Included                  | No                                                                                                                                                     |
| Number of Analogue Outputs    | 0                                                                                                                                                      |
| Length                        | 35.5mm                                                                                                                                                 |
| Width                         | 58mm                                                                                                                                                   |
| Display Included              | Yes                                                                                                                                                    |
| Depth                         | 90mm                                                                                                                                                   |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                                                                                                                                                  |
| Standards Met                 | CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2 |
| Mounting Type                 | Direct Mounting, Rail Mounting, Wal Mounting                                                                                                           |
| Number of Analogue Inputs     | 0                                                                                                                                                      |
| Maximum Operating Temperature | +55°C                                                                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                        |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programming Language Used | Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) |
| Dimensions                | 35.5 x 58 x 90 mm                                                                             |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com