



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series PLC CPU for Use with FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module, Analogue

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX5UC-32MT/DSS

Overview

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series CPU รุ่น FX5UC-32MT/DSS เป็นโมดูล CPU ของซีรีส์ iQ-F (FX5UC) ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในตู้เครื่องขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่และต้นทุน พร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับ FX5 Expansion Adapter และ FX5 Extension Module และรองรับ I/O แบบอนาล็อก

เป็น CPU โมดูลขนาดเล็กที่ให้ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการประยุกต์ที่ต้องการสมรรถนะสูงในบอดี้กะทัดรัด และรองรับการขยายด้วยอแดปเตอร์/โมดูลเสริมตามที่ระบุ

Features

- Manufacturer Series: MELSEC iQ-F
- Model: FX5UC-32MT/DSS
- Number of Inputs: 16
- Number of Outputs: 16
- Input Type / Output Type: Analogue
- For Use With: FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
- Voltage Category: 5 V dc, 24 V dc
- Memory: Device/Label Memory 120 kB, Program Capacity 128 kB, SD Memory Card 4 GB, Data Memory/Standard ROM 5 MB
- Display Included: Yes
- Programming Interface: Computer
- Communication Port Type: RS232C, RS485
- Number of Communication Ports: 2
- Programming Languages: FBD/LD, LD, ST (Function Block Diagram/Ladder/Structured Text)
- Mounting Type: Desktop
- Dimensions: 42.1 x 90 x 89.1 mm



- Operating Temperature: Min -20°C, Max +55°C
- Output Current: 500 mA, 720 mA

Applications

- การประยุกต์ที่ต้องการสมรรถนะสูงในรูปแบบโมดูลขนาดเล็กและความยืดหยุ่นในการขยาย (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	MELSEC iQ-F
Number of Inputs	16
Output Type	Analogue
For Use With	FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
Input Type	Analogue
Number of Outputs	16
Voltage Category	5 V dc, 24 V dc
Memory	120 (Device/Label Memory) kB, 128 (Program Capacity) kB, 4 (SD Memory Card) GB, 5 (Data Memory/Standard ROM) MB
Display Included	Yes
Programming Interface	Computer
Program Capacity	128 kB
Depth	89.1mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Length	42.1mm
Communication Port Type	RS232C, RS485
Maximum Operating Temperature	+55°C
Width	90mm
Output Current	500 mA, 720 mA
Number of Communication Ports	2
Programming Language Used	Function Block Diagram/Ladder Language (FBD/LD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	Desktop
Dimensions	42.1 x 90 x 89.1 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com