



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Relay Output, 16 (Sink/Source)-Input, Sink, Source

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-30MR-DS

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3S
Number of Inputs	16 (Sink/Source)
Output Type	Relay
For Use With	FX3 Series
Input Type	Sink, Source
Voltage Category	24 V dc
Number of Outputs	14 (Relay)
Network Type	Ethernet, ModBus
Memory	16000 (EEPROM) steps
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Programming Interface	Mini USB B
Programming Language Used	Relay Symbol System, Step Ladder
Mounting Type	DIN Rail
Width	90mm
Length	100mm
Depth	49mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Program Capacity	4000 steps
Communication Port Type	RS422, USB
Standards Met	cUL, EC Directive, EMC Directive, UL
Dimensions	100 x 90 x 49 mm
Output Current	2 A
Number of Communication Ports	2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com