



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series PLC CPU for Use with FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module, Analogue

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX5UC-64MT/DSS

Overview

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F ซีรีส์ FX5UC-64MT/DSS เป็นโมดูล CPU ของตระกูล iQ-F ที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพสูงในขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติที่ต้องการสมรรถนะสูงในพื้นที่จำกัด

สเปกตรัมข้อมูลหลายด้าน เช่น จำนวนอินพุต/เอาต์พุต 32 ช่อง, ประเภทสัญญาณเป็นอนาล็อก, มีพอร์ตสื่อสาร 2 พอร์ต, หน่วยความจำและความสามารถในการโปรแกรมที่ระบุ รวมถึงการรองรับการใช้งานร่วมกับ FX5 Expansion Adapter และ FX5 Extension Module

Features

- Manufacturer Series: MELSEC iQ-F
- Number of Inputs: 32
- Number of Outputs: 32
- Input Type: Analogue
- Output Type: Analogue
- For Use With: FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
- Number of Communication Ports: 2
- Output Current: 500 mA, 720 mA
- Voltage Category: 5 V dc, 24 V dc
- Dimensions: 62.2 x 90 x 89.1 mm
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Programming Language Used: FBD/LD, LD, ST
- Mounting Type: Desktop
- Program Capacity: 128 kB
- Programming Interface: Computer
- Display Included: Yes
- Memory: 120 (Device/Label Memory) kB, 128 (Program Capacity) kB, 4 (SD Memory Card) GB, 5



(Data Memory/Standard ROM) MB

- Communication Port Type: RS232C, RS485

Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการสมรรถนะสูงในพื้นที่จำกัด (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	MELSEC iQ-F
Number of Inputs	32
Output Type	Analogue
For Use With	FX5 Expansion Adapter, FX5 Extension Module
Input Type	Analogue
Number of Outputs	32
Voltage Category	5 V dc, 24 V dc
Number of Communication Ports	2
Output Current	500 mA, 720 mA
Dimensions	62.2 x 90 x 89.1 mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Length	62.2mm
Width	90mm
Programming Language Used	Function Block Diagram/Ladder Language (FBD/LD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Mounting Type	Desktop
Depth	89.1mm
Program Capacity	128 kB
Programming Interface	Computer
Display Included	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Memory	120 (Device/Label Memory) kB, 128 (Program Capacity) kB, 4 (SD Memory Card) GB, 5 (Data Memory/Standard ROM) MB
Communication Port Type	RS232C, RS485



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com