



Industrial Automation Products & Solutions



HOBUT CT132TRAN Series Current Transformer, 50A Input, 50:1, 4 → 20 mA Output, 21mm Bore, 15 → 30 V

ผู้ผลิต : HOBUT

รหัสสินค้า : CT132TRAN50A-4/20MA

Overview

HOBUT CT132TRAN ซีรีส์ CT/ทรานสดิวเซอร์ รุ่น CT132TRAN50A-4/20MA มีอินพุต 50A, อัตราส่วน 50:1 และเอาต์พุตแบบ 4-20 mA (loop powered) โดยรองรับการจ่ายไฟ 15-30 V และมีกระบวนการติดตั้งแบบ DIN Rail

ผลิตภัณฑ์ให้ทางเลือกด้านสัญญาณ (0-5 V / 0-10 V dc self-powered หรือ 4-20 mA loop powered) ทำให้ง่ายต่อการผสานเข้ากับระบบควบคุมและการบันทึกข้อมูล
รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับอินพุตอนาล็อกของระบบควบคุมทั่วไป โดยมีขนาด bore 21mm เหมาะกับสายหรือบัสที่เล็กกว่า CT บางรุ่น

Features

- Current Ratio: 50:1
- Input Current: 50A
- Output Current: 4 - 20 mA
- Supply Voltage: 15 - 30 V
- Bore Size: 21mm
- Overall Height: 65mm
- Overall Width: 45mm
- Overall Depth: 30mm
- Minimum Temperature: -15°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Mounting Type: DIN Rail
- Series: CT132TRAN

Applications

- การเชื่อมต่อกับระบบควบคุมและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่รองรับสัญญาณ 4-20 mA หรือ 0-5/0-10 V



- การใช้งานในระบบที่ต้องการทรานสดิวเซอร์กระแสแบบแยกโดยมีการจ่ายไฟภายนอก (loop powered/ self-powered)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	50:1
Series	CT132TRAN
Bore Size	21mm
Supply Voltage	15 - 30 V
Input Current	50A
Output Current	4 - 20 mA
Overall Height	65mm
Overall Width	45mm
Overall Depth	30mm
Minimum Temperature	-15°C
Maximum Temperature	+50°C
Mounting Type	DIN Rail



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com