



## Industrial Automation Products & Solutions



### Phoenix Contact MCR-SL-CUC-300-I Series Current Transformer Current Transformer, 300A Input, 300:1, 4 → 20 mA

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2308043

## Overview

หม้อแปลงกระแส Phoenix Contact รุ่น MCR-SL-CUC-300-I สำหรับระบบไฟฟ้า รับกระแสเข้า 300A แปลงเป็นสัญญาณเอาต์พุต 4–20 mA พร้อมการติดตั้งแบบ DIN Rail และแรงดันจ่าย 24 V dc

ออกแบบเพื่อการติดตั้งและการปรับค่าที่รวดเร็ว  
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการกระแสและลดเวลาหยุดทำงานเมื่อเปลี่ยนการเดินสายหรือการวัด  
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสัญญาณกระแส 4–20 mA จากกระแสสูง

## Features

- อัตราส่วนกระแส 300:1
- ช่องเปิด (Bore Size) 32 mm
- รับกระแสเข้า 300 A
- สัญญาณเอาต์พุต 4–20 mA
- แรงดันจ่าย 24 V dc
- การติดตั้งแบบ DIN Rail
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +65°C
- ขนาด 33.8 x 90 x 85 mm

## Applications

- การใช้งานในระบบไฟฟ้าเพื่อแปลงกระแสเป็นสัญญาณ 4–20 mA
- การติดตั้งบนราง DIN Rail และระบบที่ต้องการการปรับค่ารวดเร็ว
- สถานการณ์ที่ต้องการการจัดการกระแสและการวัดแบบต่อเนื่อง

## Specifications

--	--



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	300:1
Bore Size	32mm
Series	MCR-SL-CUC-300-I
Transformer Type	Current Transformer
Supply Voltage	24 V dc
Input Current	300A
Output Current	4 - 20 mA
Overall Height	33.8mm
Overall Width	90mm
Overall Depth	85mm
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+65°C
Mounting Type	DIN Rail
Dimensions	33.8 x 90 x 85 mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com