



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 3 Phase LCD Energy Meter, Type Electromechanical

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : METSEPM5330

Overview

Schneider Electric PM5000 Series รุ่น METSEPM5330 มิเตอร์พลังงาน 3 เฟส จอแสดงผล LCD ประเภท Electromechanical เหมาะสำหรับการบริหารจัดการพลังงานเชิงพาณิชย์

ชุด PM5000 ออกแบบมาเพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ให้ความสามารถในการวัดสำหรับการจัดสรรพลังงาน การวัดแบบผู้เช่าและการเรียกเก็บรอง พร้อมการประเมินคุณภาพไฟฟ้าด้วยสเปคความแม่นยำและช่วงการวัดที่ระบุไว้ รวมถึงการรับรองตามมาตรฐานหลายรายการ

Features

- Display Type: LCD
- Number of Phases: 3
- Meter Type: Electromechanical
- Measurement Range: 10 mA - 9 A; 20 - 400 V (Phase and Neutral); 35 - 690 V (Phase); 45 - 65 Hz
- Meter Accuracy: ค่าความแม่นยำระบุเป็นหลายรายการ (เช่น $\pm 0.5\%$ สำหรับ Active Energy/Power และอื่นๆ)
- Temperature Range: -25°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$
- Approvals: รายการมาตรฐานหลายรายการ (CE, CULus, EN 50470-1/3, EN 55022, IEC 60529, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24)
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การบริหารจัดการพลังงานเชิงพาณิชย์
- การวัดแบบ tenant metering และ sub-billing
- การประเมินคุณภาพไฟฟ้าในเครือข่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Display Type	LCD
Number of Phases	3
Depth	72mm
Meter Accuracy	$\hat{A}\pm 0.005$ (Power Factor) %, $\hat{A}\pm 0.05$ (Frequency) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Active Energy) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Active Power) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Apparent Power) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Current) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Voltage) %, $\hat{A}\pm 2$ (Reactive Energy) %
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+70°C
Better World Verification	Green Premium
Meter Type	Electromechanical
Better World Product	Yes
Measurement Range	10 mA - 9 A, 20 - 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 - 690 (Phase) V ac, 45 - 65Hz
Maximum Measurement	400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac, 9 A, 65 Hz
Minimum Measurement	20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 10 mA, 45 Hz
Series	PM5000
Approvals	CE Conforming to IEC 61010-1c, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 55022, IEC 60529, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com