



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 3 Phase LCD Energy Meter, Type Electromechanical

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : METSEPM5561

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Display Type	LCD
Number of Phases	3
Depth	72mm
Meter Accuracy	$\hat{A}\pm 0.05$ (Frequency) %, $\hat{A}\pm 0.05$ (Power Factor) %, $\hat{A}\pm 0.1$ (Voltage) %, $\hat{A}\pm 0.15$ (Current) °C, $\hat{A}\pm 0.2$ (Active Energy) %, $\hat{A}\pm 0.2$ (Active Power) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Apparent Power) %, $\hat{A}\pm 1$ (Reactive Energy) %
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+70°C
Better World Product	Yes
Meter Type	Electromechanical
Better World Verification	Green Premium
Approvals	CE Conforming to IEC 61010-1c, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 60529, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24, MID Conforming to EN 50470-1, MID Conforming to EN 50470-3
Maximum Measurement	10 A, 65 Hz, 400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac
Measurement Range	20 - 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 - 690 (Phase) V ac, 45 - 65 Hz, 5 mA - 10A
Series	PM5000
Minimum Measurement	20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 5 mA, 45 Hz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com