



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Buzzer Signal Tower, 3 Lights, 24 V dc, Direct Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-302WJBW-RYG

Overview

Patlite LR4-302WJBW-RYG เป็นไฟสัญญาณเตือนแบบขึ้นหรือสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) คุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ในซีรีส์ LR4 จากแบรนด์ [Patlite](https://thsolution.com/patlite-lr4-302wjbw-ryg) โดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. มาพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนแบบควบคุมทั้งแสงไฟ LED 3 ชั้น และระบบเสียงเตือนบี๊เซอร์ในตัว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบและระบุสถานะความปลอดภัยของเครื่องจักรหรือระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

Features

- เป็นสัญญาณทาวเวอร์ระดับเกรดอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบไฟสัญญาณจำนวน 3 ชั้น
- ไฟสัญญาณประกอบด้วย 3 สีมาตรฐานสากล ได้แก่ สีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow) และสีเขียว (Green)
- ใช้เทคโนโลยีหลอดไฟชนิด LED คุณภาพสูง สว่างคมชัดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เลนส์ครอบภายนอกเป็นแบบเลนส์สี (Coloured Lens) ตรงตามสีของหลอดไฟ ช่วยให้จำแนกแสงได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล
- แสดงผลเอฟเฟกต์แสงไฟแบบสว่างคงที่ต่อเนื่อง (Steady)
- มีส่วนประกอบตัวส่งเสียงเตือนแบบบี๊เซอร์ (Buzzer) เสียงดังชัดเจนติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในตัว
- รูปแบบสโตร์การยึดติดเป็นแบบยึดติดโดยตรง (Direct Mount) ตัวเรือนส่วนฐานมาในโทนสีขาวนวลดูสะอาดตาและทันสมัย
- โครงสร้างขนาดกะทัดรัดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหอคอยสัญญาณไฟ 40 มม. เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม ตู้คอนโทรล และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของไลน์การผลิต (Automation Signalling) เพื่อบอกสถานะการทำงานและแจ้งเตือนเหตุขัดข้องหรือสภาวะผิดปกติ
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ไลน์การประกอบ ไลน์บรรจุภัณฑ์ หรือบริเวณพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ต้องการระบบแจ้งเตือนที่เด่นชัดทั้งภาพและเสียงในขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR4
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Yellow/Green
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	90dB
Mounting Style	Direct Mount
Height	253.5mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	1.3m
Connection Type	Cable
IP Rating	IP65, NEMA TYPE 4X, 13
Supply Voltage	24 V dc
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Temperature	+50°C
Housing Colour	Off-White
Maximum Decibel	85dB
Current Consumption	0.045 A, 0.3 A, 250 mA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution