



## Industrial Automation Products & Solutions



### P.M.A D280-1 On/Off Temperature Controller, 48 x 96mm, 90 → 250 V ac Supply Voltage

ผู้ผลิต : P.M.A

รหัสสินค้า : D280-112-1000D-000

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply Voltage                | 90 - 250 V ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Size                          | 48 x 96mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimum Operating Temperature | 0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum Operating Temperature | +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Range                         | 0 - +1760 (R Type Thermocouple) °C, 0 - +1760 (S Type Thermocouple) °C, 0 - +1820 (B Type Thermocouple) °C, 0 - +2315 (C Type Thermocouple) °C, 0 - +2315 (D Type Thermocouple) °C, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, -100 - +1000 (E Type Thermocouple) °C, -100 - +1200 (J Type Thermocouple) °C, -100 - +1300 (N Type Thermocouple) °C, -100 - +1350 (K Type Thermocouple) °C, -100 - +900 (L Type Thermocouple) °C, -2.5 - 115 mV, -200 - +200 (Pt1000 Type Resistance Transducer) °C, -200 - +400 (T Type Thermocouple) °C, -200 - +850 (Pt100 Type Resistance Transducer) °C, -25 - 1150 mV, -25 - 90 mV, -5 - 5 V, -500 - 500 mV |
| Series                        | D280-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Input Type                    | B Type Thermocouple, C Type Thermocouple, Current, D Type Thermocouple, E Type Thermocouple, J Type Thermocouple, K Type Thermocouple, L Type Thermocouple, N Type Thermocouple, PT1000 Type Resistance Transducer, R Type Thermocouple, S Type Thermocouple, T Type Thermocouple, Voltage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Panel Depth                   | 118mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com