



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Buzzer Signal Tower, 2 Lights, 24 V dc, Direct Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-202WJBU-RG

Overview

Patlite LR4-202WJBU-RG เป็นสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) หรือไฟเตือนแบบชั้นคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ในซีรีส์ LR4 จากแบรนด์ [Patlite](https://thsolution.com/patlite-lr4-202wjbu-rg) โดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด มาพร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนทั้งแสงไฟ LED และเสียงบี๊เซอร์ในตัว

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการตรวจสอบสถานะของระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

- เป็นไฟสัญญาณเตือนทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40 มม. และมีความสูง 213.5 มม.
- มาพร้อมองค์ประกอบไฟสัญญาณ LED จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วยสีแดง (Red) และสีเขียว (Green)
- ใช้เลนส์ครอบแบบสี (Coloured Lens) ตรงตามสีของหลอดไฟ ช่วยให้จำแนกแสงไฟสัญญาณได้อย่างชัดเจน
- แสดงผลเอฟเฟกต์แสงไฟได้ 2 รูปแบบ คือ แบบไฟกระพริบ (Flashing) และแบบสว่างคงที่ต่อเนื่อง (Steady)
- มีส่วนประกอบตัวส่งเสียงเตือนแบบบี๊เซอร์ (Buzzer) ในตัว และรองรับฟังก์ชันการทำงานมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบยึดติดโดยตรง (Direct Mount) โดยมีตัวเรือนส่วนฐานเป็นสีเงิน (Silver) ดีไซน์ทันสมัย
- โครงสร้างผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันระดับสูง IP65, NEMA TYPE 4X และ 13 ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้อย่างยอดเยี่ยม

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของไลน์การผลิต (Automation Signalling) เพื่อบอกสถานะการทำงานมาตรฐาน 2 สถานะ เช่น สถานะปกติ (สีเขียว) และสถานะหยุดทำงานชะงัก/เกิดข้อผิดพลาด (สีแดง)
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตทั่วไปที่ต้องการการรับรู้สถานะความปลอดภัยอย่างเด่นชัดทั้งภาพและเสียงในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือฝุ่นสะสม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR4
Number of Light Elements	2
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Green
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	90dB
Mounting Style	Direct Mount
Height	213.5mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	3.3m
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
IP Rating	IP65, NEMA TYPE 4X, 13
Minimum Temperature	-20°C
Housing Colour	Silver
Maximum Decibel	85dB
Current Consumption	0.045 A, 0.3 A, 250 mA
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com