



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Signal Tower, 1 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-102LJNU-R

Overview

Patlite LR4-102LJNU-R เป็นสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) หรือไฟเตือนแบบชั้นคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมในซีรีส์ LR4 จากแบรนด์ [Patlite](https://thsolution.com/patlite-lr4-102ljnu-r) โดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย ทนทาน และมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการตรวจสอบสถานะของระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

- เป็นไฟสัญญาณเตือนทรงกระบอกเดี่ยว (1 ชั้น) แสดงแสงไฟสีแดง (Red)
- ใช้เลนส์ครอบแบบสี (Coloured Lens) ตรงตามสีของหลอดไฟ ช่วยให้เห็นแสงสว่างได้อย่างชัดเจน
- แสดงผลเอฟเฟกต์แสงไฟแบบสว่างคงที่ต่อเนื่อง (Steady) และรองรับฟังก์ชันการทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบเสา (Pole Mount) มีความสูงรวม 424 มม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40 มม.
- ไม่มีส่วนประกอบของไซเรนหรือตัวส่งเสียง (No Sounder Component)
เน้นการแจ้งเตือนด้วยแสงไฟเพื่อลดมลภาวะทางเสียง
- การเชื่อมต่อเป็นรูปแบบสายเคเบิล (Cable) ที่มีความยาวสายต่อเชื่อม 3 เมตร
- มาตรฐานการป้องกันระดับ IP54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำจากรอบทิศทางได้เป็นอย่างดี

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของกระบวนการผลิต (Automation Signalling) เพื่อทำหน้าที่เป็นไฟแสดงสถานะหยุดชะงัก เกิดข้อผิดพลาด หรือเตือนภัยเร่งด่วนด้วยแสงไฟสีแดง
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
หรือพื้นที่ผลิตที่ต้องการการรับรู้สถานะความปลอดภัยผ่านสัญญาณแสงโดยไม่ต้องการเสียงรบกวนในพื้นที่ทำงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	LR4
Number of Light Elements	1
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
Light Effect	Steady
LED Colour	Red
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Mounting Style	Pole Mount
Height	424mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	3m
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
IP Rating	IP54
Special Features	Smooth form Factor & an Enhanced Body Construction for Performance in Harsh Environments., System to Easily Customize & Reconfigure LED & Sound Modules. A Sleek, Twist & Lock
Current Consumption	0.045 A, 250 mA
Housing Colour	Silver
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com