



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Signal Tower, 5 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-502LJNU-RYGBC

Overview

Patlite LR4-502LJNU-RYGBC เป็นสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) หรือไฟเตือนแบบชั้นคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมจากแบรนด์ Patlite ในซีรีส์ LR4 ซึ่งเป็นไฟสัญญาณเตือนแบบโมดูลาร์ที่ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้า เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน

Features

- เป็นไฟสัญญาณเตือนทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40 มม. และมีความสูงรวม 584 มม.
- มาพร้อมองค์ประกอบไฟสัญญาณ LED มากถึง 5 ชั้น ประกอบด้วยสีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow), สีเขียว (Green), สีน้ำเงิน (Blue) และสีใส (Clear)
- ใช้เลนส์ครอบแบบสี (Coloured Lens) ตรงตามสีของหลอดไฟ เพื่อการจำแนกแสงไฟสัญญาณที่ถูกต้องชัดเจน
- ให้เอฟเฟกต์แสงไฟแบบสว่างคงที่ (Steady) และเป็นระบบมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบเสา (Pole Mount) ตัวฐานสีเงิน (Silver) ดีไซน์ทันสมัย
- ไม่มีส่วนประกอบของไซเรนหรือตัวส่งเสียง (No Sounder Component) เน้นการเตือนด้วยสัญญาณแสงเพื่อลดมลภาวะทางเสียง
- มาตรฐานการป้องกันระดับ IP54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้เป็นอย่างดี

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของกระบวนการผลิต (Automation Signalling) ที่ต้องการแยกแยะสถานะการทำงานหรือแจ้งเตือนเหตุขัดข้องหลายขั้นตอนพร้อมกัน
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการแจ้งเตือนด้วยแสงไฟหลากสีโดยไม่ต้องการให้เสียงรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	LR4
Number of Light Elements	5
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Yellow/Green/Blue/Clear
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Mounting Style	Pole Mount
Height	584mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	3m
Supply Voltage	24 V dc
IP Rating	IP54
Connection Type	Cable
Current Consumption	0.045 A, 250 mA
Special Features	Smooth form Factor & an Enhanced Body Construction for Performance in Harsh Environments., System to Easily Customize & Reconfigure LED & Sound Modules. A Sleek, Twist & Lock
Housing Colour	Silver
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com