



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR6 Series Coloured Buzzer Signal Tower, 3 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR6-302LJBU-RYG

Overview

Patlite LR6-302LJBU-RYG เป็นสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) หรือไฟเตือนแบบชั้นเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) จากแบรนด์ Patlite ในซีรีส์ LR6 ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์สัญญาณรุ่นถัดไปที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ออกแบบมาพร้อมโครงสร้างแบบโมดูลาร์สำหรับการกำหนดค่าภาคสนามและการเตือนภัยสองระบบเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน

Features

- เป็นไฟสัญญาณเตือนทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 60 มม. และมีความสูงรวม 538.5 มม.
- มาพร้อมองค์ประกอบไฟสัญญาณ LED จำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วยสีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow) และสีเขียว (Green)
- ใช้เลนส์ครอบแบบสี (Coloured Lens) เพิ่มความชัดเจนในการรับรู้สายตา
- รองรับเอฟเฟกต์แสงทั้งแบบสว่างคงที่ (Steady) และแบบไฟกระพริบ (Flashing)
- มีส่วนประกอบตัวส่งเสียงเตือนแบบบี๊เซอร์ (Buzzer) ในตัว ที่เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบเสา (Pole Mount) ตัวฐานทำจากสีเงิน (Silver) ดีไซน์ทันสมัย
- มาตรฐานการป้องกันระดับ IP54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้เป็นอย่างดี

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของไลน์การผลิต (Automation Signalling) เพื่อระบุสถานะปกติ (เขียว) เตือน/เฝ้าระวัง (เหลือง) หรือระบบหยุดทำงานชะงัก (แดง)
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตทั่วไปที่ต้องการการรับรู้สถานะจากระยะไกลทั้งทางภาพและเสียง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR6



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Light Elements	3
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Yellow/Green
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	90dB
Mounting Style	Pole Mount
Height	538.5mm
Base Diameter	60mm
Connection Cable Length	3m
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
IP Rating	IP54
Housing Colour	Silver
Maximum Decibel	88dB
Minimum Temperature	-20°C
Current Consumption	250mA
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com