



Industrial Automation Products & Solutions



P.M.A KS40 PID Temperature Controller, 96 x 48 (1/8 DIN)mm, 2 Output, 90 → 250 V ac Supply Voltage ON/OFF

ผู้ผลิต : P.M.A

รหัสสินค้า : KS40-108-9090D-D51

Overview

P.M.A KS40 ชุดควบคุมอุณหภูมิ ซีรีส์ KS40 ขนาด 96 x 48 (1/8 DIN)mm มี 2 เอาต์พุต รองรับแรงดันจ่าย 90 → 250 V ac และแสดงผลแบบ LCD multi line พร้อม IP Rating หลายค่า

ชื่อรุ่นระบุเป็น PID Temperature Controller แต่ฟิลด์สเปคและฟังก์ชันเสริมระบุ Control Type / Additional Functionality เป็น ON/OFF จึงควรตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน (PID vs ON/OFF) กับเอกสารทางเทคนิคก่อนการประยุกต์ใช้จริง นอกจากนี้ KS40 ให้ช่วงแรงดันจ่ายกว้าง (90–250 V ac) ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

Features

- Supply Voltage: 90 - 250 V ac
- Size: 96 x 48 (1/8 DIN)mm
- Number of Outputs: 2
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +65°C
- Temperature Range: หลายค่า (รองรับ Type R, S, J, N, K, L, PT1000 ตามสเปค)
- Control Type / Additional Functionality: ON/OFF
- Display Type: LCD, Multi Line
- IP Rating: IP00, IP20, IP65
- Panel Depth: 118mm
- Series: KS40

Applications



- การควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการที่ต้องการอุปกรณ์ขนาด 1/8 DIN
- การใช้งานที่ต้องการช่วงแรงดันจ่ายกว้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	90 - 250 V ac
Size	96 x 48 (1/8 DIN)mm
Number of Outputs	2
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+65°C
Temperature Range	0 - +1760 (Type R Thermocouple) °C, 0 - +1760 (Type S Thermocouple) °C, -100 - +1200 (Type J Thermocouple) °C, -100 - +1300 (Type N Thermocouple) °C, -100 - +1350 (Type K Thermocouple) °C, -100 - +900 (Type L Thermocouple) °C, -200 - +850 (PT1000) °C
Control Type	ON/OFF
Display Type	LCD, Multi Line
IP Rating	IP00, IP20, IP65
Range	PMA KS40-1
Series	KS40
Additional Functionality	ON/OFF
Panel Depth	118mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com