



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Glass Fibre Optic Sensor, NPN Output, 720 mW, IP50, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : E3X-HD11 2M

Overview

Omron Glass Fibre Optic Sensor (E3X-HD11 2M) เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกชนิดแก้ว มีเอาต์พุตแบบ NPN และการเชื่อมต่อแบบสายไฟติดตั้งล่วงหน้า เหมาะสำหรับการตรวจจับที่ต้องการการปรับจูนและบำรุงรักษาต่ำตามข้อมูลต้นฉบับ

จากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ชุด E3X-HD ใช้เทคโนโลยี stabilising เพื่อช่วยลดความถี่ในการปรับตั้งและการบำรุงรักษา เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการตรวจจับต่อเนื่องและเชื่อถือได้ โดยมีหลายโหมดการตอบสนองให้เลือกตามความต้องการความเร็วและกำลังไฟ

Features

- Output Type: NPN
- Fibre Optic Type: Glass
- Terminal / Electrical Connection: Pre-wired cable
- Light Source: Red LED
- Power Consumption: 720 mW
- หลายโหมดการตอบสนอง: Standard, Giga Power, High Speed, Super High Speed (ค่าเวลาตามสเปค)
- Housing Material: PC
- IP Rating: IP50
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานตามสเปค: +25°C ถึง +70°C

Applications

- การตรวจจับด้วยไฟเบอร์ออปติกที่ต้องการการปรับจูนง่ายและบำรุงรักษาต่ำ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Type	NPN
Fibre Optic Type	Glass
Terminal Type	pre-Wired
Response Time	1 (Standard Mode) ms, 16 (Giga Power Mode) ms, 250 (High Speed Mode) μ s, 50 (Super High Speed Mode) μ s
Light Source	Red LED
Electrical Connection	Pre-Wired Cable
Power Consumption	720 mW
IP Rating	IP50
Housing Material	PC
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Minimum Operating Temperature	+25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com