



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Plastic Fibre Optic Sensor, PNP Output, IP65, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUDA2PSMM8

Overview

แอมพลิฟายเออร์สำหรับไฟเบอร์ออปติกแบบพลาสติก (Telemecanique Sensors) รองรับการตรวจจับแบบ Thru-beam หรือแบบ diffuse ขึ้นกับชนิดของไฟเบอร์ที่ใช้

Features

- Output Type: PNP
- รองรับ Fibre Optic แบบ Plastic
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: แบบ Cable
- อัตราการสวิตชิง: 1 kHz
- ระดับการป้องกัน: IP65
- ขนาด/มิติเล็ก: 65 x 40 x 10 mm
- ช่วงแรงดันจ่าย: 12 - 24 V dc
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +55°C
- ความหนา/ความลึก: 10mm

Applications

- ใช้งานร่วมกับไฟเบอร์ออปติกพลาสติกสำหรับการตรวจจับแบบ Thru-beam หรือ diffuse
- งานที่ต้องการสวิตชิงความถี่สูงถึง 1 kHz

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	PNP
Fibre Optic Type	Plastic
Response Time	0.1 Delay) ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Electrical Connection	Cable
Switching Frequency	1 kHz
IP Rating	IP65
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	65mm
Width	40mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Depth	10mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Dimensions	65 x 40 x 10 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com