



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Fibre Optic Sensor 190 mm, 800 mm, NPN Output, IP66, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GLL170-N333

Overview

Sick Fibre Optic Sensor GLL170-N333 เป็นหัวเซ็นเซอร์ที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกับไฟเบอร์ในกลุ่ม LL3 เพื่อการตรวจจับที่เสถียร มีระยะการตรวจจับ 190 mm และ 800 mm, เอาต์พุตแบบ NPN, ระดับการป้องกัน IP66 และช่วงแรงดันจ่าย 10 - 30 V dc

GLL170 ถูกออกแบบเพื่อความเข้ากันได้กับไฟเบอร์ LL3 ซึ่งช่วยให้การตรวจจับมีความเสถียรและครอบคลุมเมื่อนำไปใช้งานร่วมกับสายไฟเบอร์ในกลุ่มเดียวกัน เหมาะกับระบบที่ต้องการความเข้ากันได้ของหัวเซ็นเซอร์และไฟเบอร์

Features

- Detection Range: 190 mm, 800 mm
- Output Type: NPN
- Response Time: 250 μ s
- Light Source: LED
- Electrical Connection: Cable
- Switching Frequency: 2 kHz
- IP Rating: IP66
- Housing Material: Plastic
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Dimensions: 72.5 x 33.1 x 10 mm
- Mounting Type: PCB Mount
- Operating Temperature Range: -25°C to +55°C

Applications



- การใช้งานร่วมกับไฟเบอร์ในกลุ่ม LL3 เพื่อการตรวจจับเชื่อถือได้
- ระบบตรวจจับทั่วไปที่ต้องการเอาต์พุตแบบ NPN และการเชื่อมต่อด้วยสาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	190 mm, 800 mm
Output Type	NPN
Response Time	250 1/4s
Light Source	LED
Electrical Connection	Cable
Switching Frequency	2 kHz
IP Rating	IP66
Housing Material	Plastic
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	72.5mm
Width	33.1mm
Dimensions	72.5 x 33.1 x 10 mm
Mounting Type	PCB Mount
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	10mm
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com