



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Fibre Amplifier, PNP, Push Pull Output IO-Link, 960 mW, IP50, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : DF-G1-KS-2M

Overview

DF-G1-KS-2M เป็น Fibre Amplifier แบบมีจอแสดงผลคู่ (Dual Display) ให้เอาต์พุตแบบ PNP Push-Pull พร้อมการสื่อสารผ่าน IO-Link กำลังไฟฟ้าส่งออก 960 mW ระดับการป้องกัน IP50 ใช้แรงดันจ่าย 10 - 30 V dc

อุปกรณ์นี้เน้นการให้ข้อมูลสถานะที่ชัดเจนผ่านจอแสดงผลคู่และรองรับการเชื่อมต่อดิจิทัลผ่าน IO-Link เหมาะกับงานที่ต้องการการอ่านค่าและการบำรุงรักษาที่สะดวก พร้อมการเชื่อมต่อแบบ 4-Wire และตัวเรือน Thermoplastic สำหรับการติดตั้งบน DIN Rail

Features

- Output Type: PNP, Push Pull
- การสื่อสาร: IO-Link
- แหล่งกำเนิดแสง: Red LED
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: 4-Wire
- Power Consumption: 960 mW
- IP Rating: IP50
- วัสดุ Housing: Thermoplastic
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- ขนาด: 86.9 x 10 x 31.5 mm
- การติดตั้ง: DIN Rail
- Response Time: หลายค่าตามโหมด (เช่น 2 ms, 200 μ s, 5 ms, 500 μ s)

Applications

- การขยายสัญญาณสำหรับเซนเซอร์ไฟเบอร์
- งานที่ต้องการอินเทอร์เฟซดิจิทัลและการอ่านค่าที่สะดวกสำหรับการบำรุงรักษา

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	PNP, Push Pull
Terminal Type	Cable
Response Time	2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) $\frac{1}{4}$ s, 5 (Extra Long Range) ms, 500 (Standard) $\frac{1}{4}$ s
Light Source	Red LED
Communication Protocol	IO-LINK
Electrical Connection	4-Wire
Power Consumption	960 mW
IP Rating	IP50
Housing Material	Thermoplastic
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	86.9mm
Width	10mm
Interface	IO-Link
Dimensions	86.9 x 10 x 31.5 mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	CE Certified, cULus Listed
Mounting Type	DIN Rail
Depth	31.5mm
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com