



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Plastic Fibre Optic Sensor, NPN Output, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUDA1NSML2

Overview

แอมพลิฟายเออร์สำหรับหัวนำแสงแบบพลาสติกหรือใยแก้วนำแสง (Plastic fibre optic) ทำงานได้ทั้งโหมดตรวจจบบeamผ่านลำแสง (Thru-beam) หรือแบบกระจาย (Diffuse) ขึ้นอยู่กับชนิดของใยนำแสงที่ใช้

อุปกรณ์ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกโหมดการตรวจจบบตามชนิดหัวนำแสงและรองรับทั้งหัวนำแสงพลาสติกและใยแก้ว จึงเหมาะกับการอัตโนมัติที่ต้องการปรับโหมดตามหัวนำแสงและข้อจำกัดการติดตั้ง

Features

- Output Type: NPN
- Fibre Optic Type: Plastic (รองรับหัวนำแสงพลาสติกหรือใยแก้วตามชนิดหัวนำแสง)
- Electrical Connection: Cable
- Switching Frequency: 1 kHz
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- ขนาด: 65 x 40 x 10 mm (Length x Width x Depth)

Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ใช้หัวนำแสงพลาสติกหรือใยแก้ว
- การตรวจจบบeamผ่านลำแสงหรือแบบกระจายขึ้นกับหัวนำแสงที่ใช้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	NPN



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fibre Optic Type	Plastic
Electrical Connection	Cable
Switching Frequency	1 kHz
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	65mm
Width	40mm
Depth	10mm
Dimensions	65 x 40 x 10 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com