



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Cynergy3 RSF66 Series Vertical Polyphenylene Sulfide Float Switch, Float, 1m Cable, Direct Load, 240V ac Max,

ผู้ผลิต : Sensata / Cynergy3

รหัสสินค้า : RSF66A25B100

Overview

Sensata / Cynergy3 RSF66 Series (RSF66A25B100) เป็นสวิตช์ลอยแนวตั้งตัวถัง Polyphenylene Sulfide พร้อมสายยาว 1m และเอาต์พุตแบบ Direct Load

ออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกตัวเลือกการสวิตช์และการปรับแต่งการทำงาน
เหมาะกับระบบควบคุมระดับของเหลวที่ต้องการตัวเลือกการส่งงานหลายรูปแบบ
ควรคำนึงถึงข้อจำกัดด้านแรงดันไฟฟ้าและกระแส (สูงสุด AC 240V / DC 120V, กระแส 600 mA) เมื่อกำหนดการใช้งาน

Features

- Device Type: Float
- Mounting Type: Vertical
- Switch Output: Direct Load
- Body Material: Polyphenylene Sulfide
- Cable Length: 1m
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 120V
- Maximum Current: 600 mA
- Gasket Material: Nitrile
- Series: RSF66

Applications

- ระบบควบคุมระดับของเหลวที่ต้องการการปรับแต่งการสวิตช์
- การติดตั้งในแนวตั้งสำหรับการตรวจระดับของเหลว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
Mounting Type	Vertical
Switch Output	Direct Load
Body Material	Polyphenylene Sulfide
Cable Length	1m
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	120V
Maximum Current	600 mA
Gasket Material	Nitrile
Series	RSF66



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com