



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Cynergy3 LLF 70 Series Horizontal External Polyvinylidene Fluoride Float Switch, Float, 1m Cable, SPNO, 240V ac

ผู้ผลิต : Sensata / Cynergy3

รหัสสินค้า : LLF77Y100GV

Overview

Sensata Cynergy3 LLF77Y100GV เป็นสวิตช์ตรวจจกระดับของเหลวแบบลูกลอย (Float Switch) ซีรีส์ LLF70 ออกแบบสำหรับติดตั้งผ่านผนังถังจากภายนอกในแนวนอน เหมาะสำหรับการตรวจจกระดับของเหลวในตัวถังหรือภาชนะที่ไม่สามารถเข้าถึงภายในได้โดยง่าย ตัวอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุ PVDF พร้อมซีล Viton จึงเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเหลวที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

Features

- สวิตช์ลูกลอยแบบ Horizontal External Fitting
- อยู่ในซีรีส์ LLF70 สำหรับการตรวจจกระดับของเหลว
- ตัวเรือนและลูกลอยผลิตจาก PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
- ใช้ซีล Viton สำหรับความทนทานต่อสารเคมี
- เอาต์พุตแบบ SPST-NO
- รองรับกระแสสวิตช์สูงสุด 600 mA
- รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 25 VA
- สายสัญญาณ PTFE ความยาว 1 เมตร
- รองรับอุณหภูมิการทำงาน -10°C ถึง +105°C
- เหมาะสำหรับของเหลวที่มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำถึง 0.7 SG
- สามารถเปลี่ยนสถานะการทำงาน NO/NC ได้โดยการกลับทิศการติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL สำหรับหลายรุ่นในซีรีส์

Applications

- ถังเก็บน้ำและของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ
- เครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์
- ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
- ถังสารเคมี



- ระบบบำบัดน้ำ
- ถังสำรองของเหลวในยานพาหนะ
- ระบบแจ้งเตือนระดับของเหลวต่ำหรือสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
Mounting Type	Horizontal External
Switch Output	SPNO
Body Material	Polyvinylidene Fluoride
Cable Length	1m
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	120V
Maximum Current	600 mA
Gasket Material	Viton
Series	LLF 70
Standards Met	UL
Current Rating	0.6 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com