



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Vertical Polypropylene Float Switch, Float, 300mm Cable, Direct Load, 250V ac Max, 200V dc Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 519-258

Overview

RS PRO Vertical Polypropylene Float Switch รุ่น 519-258 เป็นสวิตช์ลูกลอยแบบแนวตั้ง ตัวเรือน PP สายยาว 300mm ออกแบบสำหรับการใช้งานกับน้ำ, กรดเจือจาง, และน้ำยาทำความสะอาด โดยมีการให้ข้อมูลว่า PLS series รวมถึงหนึ่งในสวิตช์ลูกลอยขนาดเล็กที่สุดที่มีขนาด 29 (ตามข้อมูลที่ระบุ)

คำอธิบายระบุความเป็นสวิตช์ลูกลอยขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และระบุการใช้งานร่วมกับช่องเหลวเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสเปค

Features

- Device Type: Float
- For Use With: Water, Dilute Acid, Detergent
- Mounting Type: Vertical
- Switch Output: Direct Load
- Body Material: PP (Polypropylene)
- Cable Length: 300mm
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Maximum AC Voltage: 250V
- Maximum DC Voltage: 200V
- Maximum Current: 700 mA
- Maximum Pressure: 1bar
- Gasket Material: Silicone
- Current Rating: 1.5A
- Interface: Cable
- Standards Met: FDA
- Model: 519-258
- Brand: RS PRO



Applications

- การตรวจนับระดับของเหลวในพื้นที่จำกัดหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
For Use With	Water, Dilute Acid, Detergent
Mounting Type	Vertical
Switch Output	Direct Load
Body Material	PP
Cable Length	300mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Maximum AC Voltage	250V
Maximum DC Voltage	200V
Maximum Current	700 mA
Maximum Pressure	1bar
Gasket Material	Silicone
Current Rating	1.5A
Interface	Cable
Standards Met	FDA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com