



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Threaded Polypropylene Float Switch, Float, 1m Cable, NO/NC, 240V ac Max, 120V dc Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 191-9477

Overview

RS PRO Threaded Polypropylene Float Switch (รุ่น 191-9477) เป็นฟลอตสวิตช์แบบติดตั้งด้วยเกลียว ตัวเรือนโพลีพรอไพลีน สายยาว 1 เมตร ให้เอาต์พุต NO/NC และรองรับแรงดันสวิทช์สูงสุด 240VAC / 120Vdc

อุปกรณ์ออกแบบเพื่อติดตั้งผ่านเกลียวบนถังหรือภาชนะ มีการจัดอันดับแรงดันและกระแสที่ชัดเจน เหมาะสำหรับงานติดตั้งแบบเกลียวที่ต้องการเอาต์พุต NO/NC และวัสดุเป็นโพลีพรอไพลีนพร้อมปะเก็นไนไตรล์ตามสเปค

Features

- Device Type: Float
- Mounting Type: Threaded (ติดตั้งด้วยเกลียว)
- Switch Output: NO/NC
- Body Material: Polypropylene
- Cable Length: 1m
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +100°C
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 120V
- Maximum Current / Current Rating: 600 mA
- Gasket Material: Nitrile
- Series: (ระบุโดยแบรนด์ RS PRO)

Applications

- การตรวจระดับของเหลวแบบติดตั้งด้วยรูเกลียว
- งานที่ต้องการเอาต์พุต NO/NC สำหรับควบคุมวงจรตามระดับของเหลว
- ระบบที่ใช้แรงดันสวิทช์สูงสุดถึง 240VAC หรือ 120Vdc



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
Mounting Type	Threaded
Switch Output	NO/NC
Body Material	Polypropylene
Cable Length	1m
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+100°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	120V
Maximum Current	600 mA
Gasket Material	Nitrile
Current Rating	600 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com