



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Surface Mount Polyphenylene Sulfide Float Switch, Float, 1m Cable, NO, 300V ac Max, 350V dc Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 234-8861

Overview

RS PRO Surface Mount Polyphenylene Sulfide Float Switch (รุ่น 234-8861) เป็นสวิตช์แบบลูกลอยสำหรับตรวจจับระดับของเหลว ติดตั้งแบบติดผิว พร้อมสายเชื่อมต่อความยาว 1m และเอาต์พุตแบบ NO

จากข้อมูลสินค้า อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อการเฝ้าระวังระดับของเหลวทั่วไป เหมาะกับการใช้งานเช่นระบบนิวเมติกและเครื่องทำน้ำร้อน โดยมีข้อจำกัดด้านแรงดัน กระแส และแรงดันภายใน (pressure) ตามสเปก

Features

- Device Type: Float
- Mounting Type: Surface Mount
- Switch Output: NO (Normally Open)
- Body Material: Polyphenylene Sulfide
- Cable Length: 1m
- อุณหภูมิปฏิบัติการ: -10°C ถึง 85°C
- Maximum AC Voltage: 300V
- Maximum DC Voltage: 350V
- Maximum Current: 0.5A
- Maximum Pressure: 0.1bar
- มาตรฐาน: CE
- Interface: Cable

Applications

- การเฝ้าระดับของเหลวในงานทั่วไป
- ระบบนิวเมติก (ตามคำอธิบาย)
- เครื่องทำน้ำร้อน (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
For Use With	Detecting the Position of the Liquid Level
Mounting Type	Surface Mount
Switch Output	NO
Body Material	Polyphenylene Sulfide
Cable Length	1m
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	85°C
Maximum AC Voltage	300V
Maximum DC Voltage	350V
Maximum Current	0.5A
Maximum Pressure	0.1bar
Standards Met	CE
Interface	Cable
Current Rating	0.5



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com