



Industrial Automation Products & Solutions



ATMI Cable Mount Copolymer Polypropylene + HR HY Float Switch, Float, 5m Cable, SPDT, 250V ac Max, 125V dc Max

ผู้ผลิต : ATMI

รหัสสินค้า : SOBAEXATEX05M

Overview

ATMI ATEX certified cable-mount float switch รุ่น SOBAEXATEX05M สำหรับใช้งานตรวจระดับของเหลว พร้อมสายยาว 5 เมตร และสวิตช์แบบ SPDT

อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง ATEX สำหรับโซนที่มีความเสี่ยงด้านแก๊ส (0, 1, 2) และฝุ่น (20, 21, 22) จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการการป้องกันการจุดประกาย โดยมีช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างและความทนแรงดันสูงสุด 4 bar

Features

- ประเภทอุปกรณ์: Float (ตัวลอย)
- การติดตั้ง: Cable Mount
- Switch Output: SPDT
- วัสดุตัวเรือน: Copolymer Polypropylene + HR HY
- ความยาวสาย: 5m
- รองรับอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -40°C ถึง +90°C
- แรงดันใช้งานสูงสุด 4 bar
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด AC 250V และ DC 125V
- ได้รับการรับรองพื้นที่อันตราย: ATEX (โซน 0,1,2 และ 20,21,22)

Applications

- ใช้งานร่วมกับระบบเตือนระดับของเหลวและตัวควบคุมปั๊ม (Liquid Level Alarm and Pump Controller)
- การตรวจจากระดับของเหลวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านแก๊สหรือฝุ่นไวไฟ

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
For Use With	Liquid Level Alarm and Pump Controller
Mounting Type	Cable Mount
Switch Output	SPDT
Body Material	Copolymer Polypropylene + HR HY
Cable Length	5m
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Maximum AC Voltage	250V
Maximum DC Voltage	125V
Maximum Pressure	4bar
Hazardous Area Certification	ATEX



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com