



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Cynergy3 RSF100 Series Vertical Polypropylene Float Switch, Float, NO/NC, 240V ac Max, 120V dc Max

ผู้ผลิต : Sensata / Cynergy3

รหัสสินค้า : RSF104YNP

Overview

สวิตช์ลูกลอย Sensata Cynergy3 รุ่น RSF104YNP (ซีรีส์ RSF100) แบบติดตั้งแนวตั้ง ตัวเรือนโพลีโพรพิลีน มีลอยแม่เหล็ก คอนแทกแบบ NO/NC รองรับแรงดันสูงสุด 240V AC / 120V DC กระแสสูงสุด 600 mA อุณหภูมิทำงาน -20°C ถึง +100°C มีปะเก็นไนไตรล์ ได้มาตรฐาน NSF และ WRAS

อุปกรณ์นี้ออกแบบสำหรับการควบคุมระดับของเหลวแบบเรียบง่ายและเชื่อถือได้ โดยใช้ลอยแม่เหล็กควบคุม reed switch เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสัญญาณแบบ NO/NC และการติดตั้งแนวตั้ง ชีตจำกัดกระแสที่ 600 mA บ่งชี้ว่าอาจต้องใช้รีเลย์หรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณหากต้องขับโหลดที่ใช้กระแสสูงกว่า ขอบเขตอุณหภูมิและมาตรฐาน NSF/WRAS เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาใช้งานกับระบบน้ำหรือการใช้งานที่ต้องการการรับรองด้านมาตรฐาน

Features

- Device Type: Float
- Mounting Type: Vertical
- Switch Output: NO/NC
- Body Material: Polypropylene
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +100°C
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 120V
- Maximum Current: 600 mA
- Gasket Material: Nitrile
- Series: RSF100
- Standards Met: NSF Approved, WRAS

Applications

- การควบคุมระดับของเหลวในถัง



- การตรวจจากระดับสำหรับระบบควบคุมแบบเรียบง่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float
Mounting Type	Vertical
Switch Output	NO/NC
Body Material	Polypropylene
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+100°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	120V
Maximum Current	600 mA
Gasket Material	Nitrile
Series	RSF100
Standards Met	NSF Approved, WRAS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com