



Industrial Automation Products & Solutions



SMC PFM7 Series Flow Switch Flow Switch, 1 L/min Min, 50 L/min Max

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : PFM750-01L-F

Overview

SMC PFM7 Series Flow Switch รุ่น PFM750-01L-F เป็น flow switch ขนาดกะทัดรัด หน้าหนักเบา พร้อมจอแสดงผลดิจิทัล 2 สี รองรับการจัดตั้งแบบ elbow และมี integrated flow adjustment valve ภายในตัว

การออกแบบกะทัดรัดและฟังก์ชันรวม เช่น integrated flow adjustment valve และความสามารถใช้กับการเดินท่อแบบ elbow ช่วยลดความจำเป็นของชิ้นส่วนเสริมและทำให้ติดตั้งรวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการปรับตั้งการไหลภายในตัวโดยไม่ต้องใช้วาล์วแยก สเปคระบุวัสดุเป็น Brass, LCP, PBT และรองรับแรงดันสูงสุด 750kPa

Features

- Device Type: Flow Switch
- ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- Digital 2 colour display
- รองรับการจัดตั้งแบบ elbow
- Integrated flow adjustment valve
- Minimum Flow Rate: 1 L/min
- Maximum Flow Rate: 50 L/min
- Supply Voltage: 24 V dc
- Connection Type: R1/8 Female
- Maximum Pressure: 750 kPa
- Material: Brass, LCP, PBT
- Minimum Media Temperature: 0 °C, Maximum Media Temperature: +50°C
- Minimum/Maximum Operating Temperature: 0°C ถึง +50°C
- Current Rating: 55 mA
- Series: PFM7

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การตรวจจับและควบคุมการไหลในระบบท่อขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการปรับการไหลภายในตัวและการติดตั้งแบบ elbow

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Flow Switch
Minimum Flow Rate	1 L/min
Maximum Flow Rate	50 L/min
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	R1/8 Female
Maximum Pressure	750kPa
Material	Brass, LCP, PBT
Minimum Media Temperature	0 °C
Maximum Media Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Series	PFM7
Maximum Operating Temperature	+50°C
Current Rating	55 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com