



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Cynergy3 FSU Series Flow Switch Flow Switch for Liquid, 0.2 l/min Min, 0.47 L/min Max

ผู้ผลิต : Sensata / Cynergy3

รหัสสินค้า : FSU34LF

Overview

Sensata / Cynergy3 FSU34LF เป็น Flow Switch สำหรับของเหลว ช่วงการไหล 0.2–0.47 L/min รองรับแรงดันสูงสุด 10 bar และอุณหภูมิสูงสุด 85°C

ออกแบบสำหรับระบบการไหลของของเหลวที่ต้องการสวิตช์ตรวจจับการไหลที่ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ เหมาะกับระบบของเหลวทั่วไปที่ต้องการการป้องกันและการควบคุมที่เชื่อถือได้

Features

- Series: FSU
- Device Type: Flow Switch
- Media Monitored: Liquid
- Minimum Flow Rate: 0.2 l/min
- Maximum Flow Rate: 0.47 L/min
- Supply Voltage: 240 V
- รองรับความดันสูงสุด: 10 bar
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 85°C

Applications

- ระบบที่ต้องการตรวจจับการไหลของของเหลวทั่วไป
- งานควบคุมและป้องกันระบบไหลที่อยู่ภายในขอบเขตแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Media Monitored	Liquid



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Device Type	Flow Switch
Minimum Flow Rate	0.2 l/min
Maximum Flow Rate	0.47 L/min
Supply Voltage	240 V
Series	FSU



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com