



Industrial Automation Products & Solutions



Gems Sensors FS-3 Series Piston Flow Sensor for Liquid, 2 L/min Max

ผู้ผลิต : Gems Sensors

รหัสสินค้า : 166703

Overview

Gems Sensors FS-3 Series Piston Flow Sensor สำหรับของเหลว ขนาดกะทัดรัด รองรับอัตราการไหลสูงสุด 2 L/min เหมาะสำหรับน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (clean post-filtered water)

ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในพื้นที่จำกัดและลดปัญหาการตรวจจับเมื่ออัตราการไหลต่ำ เหมาะกับระบบน้ำกรองและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการการตรวจสอบการไหลอย่างเชื่อถือได้ โดยรองรับแรงดันถึง 10 bar และอุณหภูมิของสื่อสูงสุด +100°C

Features

- ประเภทสื่อที่ตรวจจับ: ของเหลว
- ประเภทอุปกรณ์: Piston
- อัตราการไหลสูงสุด: 2 L/min
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- วัสดุ: Noryl
- การเชื่อมต่อ: 1/4 BSP
- แรงดันไฟเลี้ยง: 120 - 240 V ac/dc
- ขนาดท่อที่รองรับ: 1/4 in
- อุณหภูมิสื่อสูงสุด: +100°C

Applications

- ระบบน้ำกรองและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการตรวจจับการไหลของน้ำที่กรองแล้ว (ตามคำอธิบายสินค้า)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Media Monitored	Liquid



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Device Type	Piston
Maximum Flow Rate	2 L/min
Supply Voltage	120 - 240 V ac/dc
Pipe Diameter Range	1/4 in
Connection Type	1/4 BSP
Maximum Pressure	10bar
Material	Noryl
Maximum Media Temperature	+100°C
Series	FS-3
Maximum Operating Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com