



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO For Air Flow Sensor for Air, 0.4 l/min Min, 5 L/min Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 257-6416

Overview

RS PRO 257-6416 เป็นหัวต่อสายไฟแบบเฟอร์รูลหุ้มฉนวน (Insulated Bootlace Ferrule) ออกแบบสำหรับการเข้าหัวสายไฟชนิดเส้นฝอยก่อนต่อเข้ากับเทอร์มินัลบล็อก รีเลย์ คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟมีความเป็นระเบียบ ลดความเสียหายของเส้นลวด และเพิ่มความน่าเชื่อถือของจุดเชื่อมต่อในงานอุตสาหกรรมและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

Features

- เฟอร์รูลหุ้มฉนวนสำหรับสายไฟชนิดเส้นฝอย
- ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูง
- ผิวตัวนำชุบดีบุกเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- ปลอกฉนวนช่วยจัดระเบียบเส้นลวดก่อนการเชื่อมต่อ
- รองรับการเข้าหัวสายแบบ Crimp
- ช่วยป้องกันเส้นลวดแตกหรือบานออก
- เพิ่มความมั่นคงของจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
- เหมาะสำหรับใช้งานกับเทอร์มินัลบล็อกและอุปกรณ์ควบคุม
- ติดตั้งง่ายด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
- รองรับงานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
- ให้การเชื่อมต่อที่เป็นระเบียบและดูเป็นมืออาชีพ
- เหมาะสำหรับงานประกอบตู้ควบคุมและงานเดินสายไฟ

Applications

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ระบบอัตโนมัติและ Automation
- เทอร์มินัลบล็อก
- คอนแทคเตอร์และรีเลย์
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- งานประกอบแผงควบคุม
- ระบบกระจายกำลังไฟฟ้า
- งานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Media Monitored	Air
Device Type	For Air
Minimum Flow Rate	0.4 l/min
Maximum Flow Rate	5 L/min
Connection Type	Tubing
Maximum Pressure	1MPa
Material	PMMA
Maximum Operating Temperature	80°C
Series	RS PRO



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com