



Industrial Automation Products & Solutions



Calex PM2.2-251-HT-CRT-MSD mA Output Signal Touch Screen Display Infrared Temperature Sensor, 1m Cable, +450°C to

ผู้ผลิต : Calex

รหัสสินค้า : PM2.2-251-HT-CRT-MSD

Overview

เซ็นเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรดขนาดจิ๋ว (Calex PM2.2-251-HT-CRT-MSD) วัดด้วยคลื่นสั้น เหมาะสำหรับเป้าหมายที่มี emissivity ต่ำ เช่น steel rollers และพื้นผิวโลหะ พร้อมตัวเลือกหน้าจอสัมผัสและเอาต์พุตแบบ mA

Features

- ชนิดสัญญาณ: mA Output Signal
- เวลาแสดงผล/ตอบสนอง: 240 ms
- ความแม่นยำ: $\pm 1\%$ ของการอ่าน
- ความยาวสาย: 1 m
- แรงดันจ่าย: 24 V dc
- เอาต์พุต: 4-20 mA และสัญญาณ alarm
- ช่วงอุณหภูมิที่ระบุ: +450°C ถึง +2000°C
- แหล่งแสง: Infrared (คลื่นสั้น)
- หน้าจออินเทอร์เฟซ: Touch Screen Display
- ตัวเรือน: Stainless Steel 316, Aluminium
- การติดตั้ง: M16 x 1 mm Thread
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 mm
- ระดับการกันน้ำ/ฝุ่น: IP65 (Sensing Head)

Applications

- การวัดอุณหภูมิพื้นผิวโลหะ
- การวัดบน steel rollers และพื้นผิวโลหะที่สะท้อนแสง

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Type	mA Output Signal
Response Time	240 ms
Accuracy	$\pm 1\%$ of reading
Cable Length	1m
Supply Voltage	24 V dc
Minimum Temperature Sensed	+450°C
Output Type	4-20 mA, Alarm
Maximum Temperature Sensed	+2000°C
Light Source	Infrared
Interface	Touch Screen Display
Housing Material	Stainless Steel 316, Aluminium
Mounting Type	M16 x 1 mm Thread
Diameter	18 mm
IP Rating	IP65 (Sensing Head)



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com