



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Red Flashing Beacon, 10 → 100 V dc, Surface Mount, Wall Mount, LED Bulb, IP56

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 907-6034

Overview

ไฟสัญญาณ LED สีแดงจาก RS PRO ขนาดกะทัดรัด สำหรับใช้งานภายนอกหรือบนยานพาหนะ ทำงานที่แรงดัน 10–100 V DC ติดตั้งแบบ Surface หรือ Wall Mount และมีระดับการป้องกัน IP56

รองรับช่วงแรงดัน DC กว้าง (10–100 V dc) และออกแบบให้เป็น Low Profile เหมาะกับการใช้งานยานพาหนะหรืองานภายนอกที่ต้องการโซลูชันสัญญาณขนาดกะทัดรัด พร้อมการรับรองมาตรฐาน EMC และ RoHS

Features

- Supply Voltage: 10 - 100 V dc
- Light Effect: Flashing
- Lens Colour: Red
- Mounting Style: Surface Mount, Wall Mount
- Bulb Type: LED
- Current Consumption: 300 mA, 600 mA
- Current Type: DC
- Base Diameter: 150mm
- Housing Colour: Black
- Lamp Included: Yes
- Series: LCB
- Multifunction: No
- Height: 130mm
- IP Rating: IP56
- Minimum Temperature: -30°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Special Features: 2 Year Warranty, Low Profile and Compact Design, Very Low Power Consumption
- Standards Met: EMC, RoHS Compliant



Applications

- การใช้งานนอกถนนและบนยานพาหนะตามคำอธิบาย
- การแจ้งเตือนและสัญญาณในงานอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งจ่าย DC
- ติดตั้งแบบผิวหรือผนัง (surface/wall mount) ในพื้นที่ที่ต้องการการแจ้งเตือนด้วยแสง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	10 - 100 V dc
Light Effect	Flashing
Lens Colour	Red
Mounting Style	Surface Mount, Wall Mount
Bulb Type	LED
Current Consumption	300 mA, 600 mA
Current Type	DC
Base Diameter	150mm
Housing Colour	Black
Lamp Included	Yes
Series	LCB
Multifunction	No
Height	130mm
IP Rating	IP56
Minimum Temperature	-30°C
Special Features	2 Year Warranty, Low Profile and Compact Design, Very Low Power Consumption
Maximum Temperature	+50°C
Standards Met	EMC, RoHS Compliant

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com