



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick C2MT Series miniTwin Light Curtain, Sender & Receiver, 34mm Resolution

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : C2MT-07834BBC03FE0

## Overview

Sick C2MT Series miniTwin Light Curtain แท่ง miniTwin แต่ละชิ้นประกอบด้วยทั้งส่วนส่งและรับ แยกติดตั้งอย่างสมมาตรในแต่ละครึ่งของตัวเรือน และกันด้วยลำแสงซึ่งโครโนเซชันกลาง ช่วยให้การจับวางเป็นหนึ่งหน่วยเดียวที่ประหยัดพื้นที่และลดความซับซ้อนในการเดินสายระหว่างตัวส่งและตัวรับ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการโครงสร้างกะทัดรัดและการติดตั้งที่เรียบง่าย

จากข้อมูลสินค้า C2MT เป็นชุด miniTwin ที่รวมส่ง/รับไว้ในแท่งเดียว เหมาะกับจุดที่ต้องการความกะทัดรัดและการติดตั้งเรียบง่าย ระดับความละเอียด 34mm และความสูงป้องกัน 780mm เหมาะสำหรับการป้องกันในระดับที่เน้นการใช้งานสำหรับนิ้ว/มือ ด้วยเวลาตอบสนอง 13 ms และช่วงการสแกนสูงสุด 8 m จึงให้ความยืดหยุ่นด้านระยะการติดตั้งในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการหน่วยเดียวประหยัดพื้นที่

## Features

- รูปแบบ: miniTwin (แท่งรวมตัวส่งและรับ)
- Beam Resolution: 34mm
- Protective Height: 780mm
- Minimum Scanning Distance: 0 m
- Maximum Scanning Distance: 8 m
- Maximum Response Time: 13 ms
- Supply Voltage: 24 V dc
- Terminal Type: 5-Pin M12 Connector
- Component Type: Receiver, Sender
- Safety Type: 2
- SIL IEC 61508: 1
- PL EN ISO 13849-1: c
- Features: EDM, RES
- Dimensions: 15 x 32 x 780 mm (Width x Length x Height)

## Applications



- การป้องกันระดับนิ้ว/มือ (Application: Hand)
- จุดที่ต้องการการติดตั้งกะทัดรัดและเรียบง่าย

## Specifications

| คุณลักษณะ                 | รายละเอียด          |
|---------------------------|---------------------|
| Range                     | miniTwin            |
| Series                    | C2MT                |
| Beam Resolution           | 34mm                |
| Component Type            | Receiver, Sender    |
| Safety Type               | 2                   |
| SIL IEC 61508             | 1                   |
| PL EN ISO 13849-1         | c                   |
| Protective Height         | 780mm               |
| Minimum Scanning Distance | 0m                  |
| Maximum Scanning Distance | 8m                  |
| Maximum Response Time     | 13 ms               |
| Length                    | 32mm                |
| Height                    | 780mm               |
| Supply Voltage            | 24 V dc             |
| Width                     | 15mm                |
| Application               | Hand                |
| Terminal Type             | 5-Pin M12 Connector |
| Features                  | EDM, RES            |
| Dimensions                | 15 x 32 x 780 mm    |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution