



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Incremental Encoder, 200 ppr, HTL Inverted Signal, 10mm Shaft

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-1290

Overview

RS PRO รุ่น 206-1290 เป็น incremental rotary encoder เทคโนโลยี magnetic ให้ 200 ppr เอาต์พุตเป็น HTL inverted มีแกนขนาด 10mm รองรับแรงดัน 5–30 V dc ระบุ IP65 และมีการเชื่อมต่อแบบ flange connector M23

การใช้เทคโนโลยี magnetic ร่วมกับเอาต์พุต HTL inverted และช่วงแรงดันกว้างทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความแม่นยำในการวัดความเร็ว ตำแหน่ง และระยะทาง พร้อมการเชื่อมต่อแบบ M23 สำหรับการติดตั้งเชิงอุตสาหกรรม

Features

- Encoder Technology: Incremental (magnetic)
- Pulses Per Revolution: 200
- Maximum Revolutions: 8000 rpm
- Output Signal Type: HTL Inverted
- Shaft Diameter: 10mm
- Supply Voltage: 5 - 30 V dc
- IP Rating: IP65
- Mounting Type: Clamping Flange
- Connection Type: Flange connector M23
- Current Rating: 70 mA
- Operating Temp: -40°C ถึง +85°C
- Overall Dimensions: Height 89.2mm, Width 58mm, Depth 72mm

Applications

- งานอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดความเร็ว ตำแหน่ง และระยะทาง
- การติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ flange connector M23
- ระบบที่ต้องการเอาต์พุต HTL (inverted) และแกนขนาด 10mm



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Encoder Technology	Incremental
Pulses Per Revolution	200
Maximum Revolutions	8000rpm
Output Signal Type	HTL Inverted
Shaft Diameter	10mm
Supply Voltage	5 - 30 V dc
IP Rating	IP65
Overall Height	89.2mm
Overall Width	58mm
Overall Depth	72mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Mounting Type	Clamping Flange
Connection Type	Flange connector M23
Current Rating	70 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com