



SMC

SMC Pneumatic Solenoid Valve - 2 Position Single Solenoid Solenoid M5 x 0.8 VQ2000 Series 24V dc

ผู้ผลิต

SMC

รหัสสินค้า

VQ21A1-5GZ-C6-Q

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Product Type	Pneumatic Solenoid Valve
Port Size	M5
Port Type	Threaded
Connection Thread Standard	M5 x 0.8
Actuation Type	Solenoid
Solenoid Type	Direct Acting
Series	VQ2000
Voltage	24V dc
Seal Material	Nitrile Rubber (NBR)
Mount Type	Panel
Number of Ports	5
Body Material	Aluminium
Maximum Operating Pressure	1 Mpa
Minimum Pilot Pressure	0.15MPa
Maximum Pilot Pressure	0.7MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C
Mount Pattern	Base
Maximum Flow Rate	500L/min

Valve Function	2 Position Single Solenoid
Port Gender	Female
Maximum Operating Temperature	50°C
Solenoid Power Consumption	3.6W
Standards/Approvals	CE, RoHS
Width	30mm
Hazardous Area Certification	No
Height	95mm
Length	120mm
Number of Positions	2
Electrical Connection Type	DIN 43650 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแผ่นลิทหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน