



Industrial Automation Products & Solutions



Wachendorff Incremental Incremental Encoder, 20 ppr, HTL Signal, Solid Type

ผู้ผลิต : Wachendorff

รหัสสินค้า : 40A20ABNG24K2

Overview

Wachendorff WDG 40 A rotary transducer ขนาดกะทัดรัด รุ่น 40A20ABNG24K2 เป็น encoder แบบ Incremental ให้การวัดตำแหน่งและความเร็วที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับระบบอุตสาหกรรมทั่วไป

อุปกรณ์ให้สัญญาณ HTL, ทำงานที่รอบสูงสุด 12,000 rpm และมีพัลส์ 20 ppr เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการตัวนับหรือตำแหน่งแบบอินทีเกรต แต่ความละเอียดเชิงตำแหน่งจำกัดจากพัลส์ต่อรอบที่ระบุไว้

Features

- เทคโนโลยี: Incremental
- พัลส์ต่อรอบ (PPR): 20
- สัญญาณเอาต์พุต: HTL
- เฟลาทรงแข็ง (Solid shaft)
- รอบสูงสุด: 12000 rpm
- แรงดันจ่าย: 10 - 30 V dc
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- ความสูงรวม: 55 mm
- อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +80°C
- การยึดติด: Synchro Flange
- ความถี่สวิตชิง: 200 kHz

Applications

- การบันทึกเส้นทาง ตำแหน่ง หรือความเร็วในระบบอุตสาหกรรม
- การวัดเชิงตำแหน่งและความเร็วในเครื่องจักรทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Encoder Technology	Incremental
Pulses Per Revolution	20
Maximum Revolutions	12000rpm
Output Signal Type	HTL
Shaft Type	Solid
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP65, IP67
Overall Height	55mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Mounting Type	Synchro Flange
Maximum Operating Temperature	+80°C
Switching Frequency	200 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com